

Sieninis oro kondicionierius

FTXA-CS + RXA-A9 / RXA-B / RXA-B9



BLUEEVOLUTION stylish



Koanda efektas –
vėsinimas



Koanda efektas –
šildymas



Išmanusis šiluminis
jutiklis



Naudojamas su
Multisplit

Kai inovacijos dera su kūrybiškumu

- › Kompaktiškas sidabrinės spalvos vidinio bloko dizainas
- › Tobulas temperatūros paskirstymas dėka Koanda efekto
- › Išmanusis šiluminis jutiklis: optimalus oro srauto reguliavimas, aptikus temperatūros skirtumus
- › Ypatingai tylus veikimas
- › Daikin Flash Streamer technologija: galingas

- oro filtravimas
- › Onecta programėlė
- › Valdymas balsu
- › Bluevolution technologija: mažesnis poveikis aplinkai
- › Sezoninio efektyvumo vertės šildant ir vėsinant siekia A+++

FTXA-CS + RXA-A9 / RXA-B / RXA-B9



Vidinis įrenginys				FTXA	20CS	25CS	35CS	50CS	42CS
Matmenys	Įrenginys	Aukštis x plotis x gylis	mm	295 x 798 x 189					
Svoris	Įrenginys		kg	11,5					
Oro filtras	Tipas			Išimamas / plaunamas					
Ventiliatorius	Oro srauto kiekis	Vėsinimas Tylusis / žemas / vidutinis / aukštas	m³/min	4,6 / 6,1 / 8,2 / 11,0	4,6 / 6,1 / 8,6 / 11,5	4,6 / 6,1 / 8,6 / 11,9	5,2 / 7,6 / 10,4 / 13,5	4,6 / 7,2 / 9,8 / 13,1	
		Šildymas Tylusis / žemas / vidutinis / aukštas	m³/min	4,5 / 6,4 / 8,7 / 10,9	4,5 / 6,4 / 9,0 / 11,1	4,5 / 6,4 / 9,0 / 11,5	5,7 / 8,2 / 11,1 / 15,1	5,2 / 7,7 / 10,5 / 14,6	
Garso galios lygis	Vėsinimas		dBA	57			60		
Garso slėgio lygis	Vėsinimas Tylusis darbas / žemas / aukštas		dBA	19 / 25 / 39	19 / 25 / 40	19 / 25 / 41	24 / 31 / 46	21 / 29 / 45	
	Šildymas Tylusis darbas / žemas / aukštas		dBA	19 / 25 / 39	19 / 25 / 40	19 / 25 / 41	24 / 33 / 46	21 / 29 / 45	
Valdymo sistemos	Nuotolinis infraraudonųjų spindulių pultelis			ARC466A85					
	Laidinis nuotolinio valdymo pultelis			BRC073A1					


Išorinis įrenginys				RXA	20A9	25A9	35A9	50B	42B9
Matmenys	Įrenginys	Aukštis x plotis x gylis	mm	550 x 840 x 350					734 x 954 x 401
Svoris	Įrenginys		kg	32					49
Garso galios lygis	Vėsinimas		dBA	59,0					62,0
	Šildymas		dBA	59,0					62,0
Garso slėgio lygis	Vėsinimas Nom.		dBA	46,0					48,0
	Šildymas Nom.		dBA	47,0					48,0
Darbo diapazonas	Vėsinimas Aplinkos Min. ~ maks.		°CDB	-10 ~ -46					
	Šildymas Aplinkos Min. ~ maks.		°CWB	-15 ~ -18					
Šaltnešis	Tipas			R-32					
	GWP			675,0					675
Vamzdžių jungtys	Užpildyto šaltnešio kiekis	kg/TCOEq		0,76 / 0,52					1,10 / 0,75
	Skystis Iš. diam.	mm		6,35					6,4
	Dujos Iš. diam.	mm		9,50					12,7
	Maksimalus vamzdžio ilgis	m		20					30
	Papildomas šaltnešio kiekis	kg/m		0,02 (kai vamzdžių ilgis viršija 10 m)					
	Maksimalus aukščių skirtumas	m		15,0					20
El. maitinimas	Fazė / dažnis / įtampa	Hz/V		1~ / 50 / 220-240					
El. srovė – 50 Hz	Automatinis jungiklis	A		10	13				

Sudėtyje yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų | Žiūrėkite atskirą darbo diapazono brėžinį | Žiūrėkite atskirą elektros grandinės brėžinį

Techniniai parametrai				FTXA + RXA	20CS + 20A9	25CS + 25A9	35CS + 35A9	50CS + 50B	42CS + 42B9
Vėsinimo galia	Min. / nom. / maks.	kW		1,30 / 2,00 / 2,60	1,30 / 2,50 / 3,20	1,30 / 2,50 / 3,20	1,40 / 3,40 / 4,00	1,70 / 5,00 / 5,30	1,70 / 4,20 / 5,00
Šildymo galia	Min. / nom. / maks.	kW		1,30 / 2,50 / 3,50	1,30 / 2,80 / 4,70	1,30 / 2,80 / 4,70	1,40 / 4,00 / 5,20	1,70 / 5,80 / 6,50	1,70 / 5,40 / 6,00
Elektrinis galingumas	Vėsinimas Min. / nom. / maks.	kW		0,27 / 0,43 / 0,63	0,27 / 0,56 / 0,78	0,27 / 0,56 / 0,78	0,31 / 0,78 / 1,04	-1,36 / -	-1,05 / -
	Šildymas Min. / nom. / maks.	kW		0,25 / 0,50 / 0,91	0,25 / 0,56 / 1,22	0,25 / 0,56 / 1,22	0,26 / 0,99 / 1,67	-1,45 / -	-1,31 / -
Patalpų vėsinimas	Energijos efektyvumo klasė			A++					A++
	Galingumas Pdesign	kW		2,00	2,50	2,50	3,40	5,00	4,20
	SEER			8,75	8,74	8,73	8,73	7,33	7,50
	Energijos sunaudojimas per metus	kWh/a		80	100	136	239	239	196
Patalpų šildymas (vidutinis klimatas)	Energijos efektyvumo klasė			A++					A++
	Galingumas Pdesign	kW		2,40	2,45	2,50	2,50	4,00	3,80
	SCOP/A				5,15			4,60	
	Energijos sunaudojimas per metus	kWh/a		652	666	680	680	1,218	1,156
Nominalusis efektyvumas	EER			4,70	4,46	4,37	4,37	3,68	3,99
	COP				5,00		4,04	4,00	4,12
	Energijos sunaudojimas per metus	kWh		213	280	389	389	679	526
	Energijos sunaudojimo ženklinimas Vėsinimas / šildymas			A/A					
El. srovė – 50 Hz	Automatinis jungiklis	A		10,00	13,00				

Nominalieji vėsinimo galingumai pagrįsti: vidaus temp.: 27 °C DB, 19 °C WB, lauko temp.: 35 °C DB, ekvivalentinis vamzdžio ilgis: 5 m, lygių skirtumas: 0 m. | Nominalieji šildymo galingumai pagrįsti: vidaus temp.: 20 °C DB, lauko temp.: 7 °C DB, 6 °C WB, ekvivalentinis vamzdžio ilgis: 5 m, lygių skirtumas: 0 m. | Žiūrėkite atskirą darbo diapazono brėžinį

Daikin Europe N.V. Naamloze Vennootschap · Zandvoordestraat 300 · 8400 Oostende · Belgium · www.daikin.eu · BE 0412 120 336 · BE 0412 120 336 (atsakingas redaktorius)



ECPLT24-051

04/24



„Daikin Europe N.V.“ dalyvauja ECP programoje, skirtoje konvekciniams įrenginiams ir kintamojo šaldymo medžiagos srauto sistemoms. „Daikin Applied Europe S.p.A.“ dalyvauja ECP programoje, skirtoje skysčių aušinamiesiems paketams ir vandeniniams šilumos siurbliams. Patikrinkite esančio sertifikato galiojimą: www.eurovent-certification.com

Dabartinis leidinys sudarytas tik informaciniais tikslais, todėl jis nesudaro prekybos pasiūlymo, įpareigojančio „Daikin Europe N.V.“ / „Daikin Central Europe HandelsGmbH“. Daikin Europe N.V. / „Daikin Central Europe HandelsGmbH“ sudarė šio leidinio turinį remdamasi savo tiksliausiomis žiniomis. Nesuteikiama jokia speciali arba numanoma garantija dėl turinio ir gaminių, ir aprašomų paslaugų išbaigtumo, tikslumo, patikimumo ar tinkamumo tam tikram tikslui. Specifikacijos gali būti keičiamos be jokio išankstinio perspėjimo. Daikin Europe N.V. / „Daikin Central Europe HandelsGmbH“ išskirtinai atmeta bet kokią atsakomybę dėl bet kokios tiesioginės ar netiesioginės žalos, plačiąja prasme, kuri atsiranda arba yra susijusi su šio leidinio naudojimu ir / arba interpretavimu. Viso turinio autorinės teisės priklauso „Daikin Europe N.V.“.

