

Modelio pavadinimas	FMA-14I2HD/DVO	FMA-18I2HD/DVO	FMA-27I3HD/DVO	FMA-32I4HD/DVO	FMA-42I5HD/DVO
Produkto nuotrauka					
Valdymas	Nuotolinis valdymo pultelis	Nuotolinis valdymo pultelis	Nuotolinis valdymo pultelis	Nuotolinis valdymo pultelis	Nuotolinis valdymo pultelis
Vėsinimo galia (Btu/h)	14000 (4200~15000)	17400(4200~19100)	27000(9500~30000)	32000(10600~35000)	42000(11300~44700)
Vėsinimo galia (W)	4100 (1230~4400)	5100(1230~5600)	7900(2800~8800)	9400(3100~10200)	12200(3300~13100)
Šildymo galia(Btu/h)	15350 (4400~17060)	18000(4400~19600)	27000(8350~30000)	32000(8700~35000)	42000(11300~44700)
Šildymo galia (W)	4500 (1290~5000)	5200(1290~5750)	7960(2450~8800)	9450(2550~10200)	12200(3300~13100)
Phdesignc (Btu/h)	13650	18000	27000	32000	42000
Phdesignc (W)	4000	5100	7900	9300	12200
Phdesignh (Btu/h)	12280	13650	19100	25000	32400
Phdesignh (vidutinis) (kW)	3.6	4.0	5.6	7.3	9.5
SEER (Class) (W/W)	6.1(A++)	6.1(A++)	6.1 (A++)	6.1 (A++)	6.1 (A++)
SCOP (vidutinis) (W/W)	4.0(A+)	4.0(A+)	4.0 (A+)	4.0 (A+)	4.0 (A+)
EER (W/W)	3.23	3.30	3.23	3.40	3.20
COP (W/W)	3.71	3.90	3.71	3.71	3.31
Lauko garso galios lygis(dB(A))	67	65	67	70	70
Maitinimas	220-240V~/50HZ	220-240V~/50HZ	220-240V~/50HZ	220-240V~/50HZ	220-240V~/50HZ
Įtampų diapazonas (V)	165~265	165~265	165~265	165~265	165~265
Vėsinimo galia (W)	1290 (280~1650)	1545(280~2050)	2445(350~2850)	2765(410~3500)	3812(730~5400)
Šildimo galia(W)	1300 (230~1600)	1333(280~2050)	2145(420~2850)	2547(510~3500)	3686(800~5400)
Vėsinimo darbinė srovė (A)	5.5 (1.3~10.5)	7.5(1.3~10.5)	11.7(1.6~14.0)	14.1(1.8~17.0)	16.8(3.2~24.0)
Šildymo darbinė srovė (A)	5.5 (1.2~10.5)	6.2(1.3~10.5)	10.1(1.9~14.0)	13.0(2.3~17.0)	15.8(3.5~24.0)
Vėsinimo metinis elektros suvartojimas (KWh) (KWh)	245	293	453	533.6065574	700
Vidutinis metinis elektros suvartojimas (KWh)	1170	1400	1960	2.555	3.325
Šaltnešis / įkrovimas (gramais)	R32/830g	R32/1100g	R32/1500g	R32/2200g	R32/3000g
CO2 ekvivalentas (tonomis)	0.56	0.743	1.013	1.485	2.025
Kompresoriaus tipas	Rotary	Rotary	Twin Rotary	Twin Rotary	Twin Rotary
Išorinio ventiliatoriaus tipas	axial-flow, DC	axial-flow, DC	axial-flow, DC	axial-flow, DC	axial-flow, DC
Maitinimo laidų laidai(Core x Size)	3x1.5mm²	3x1.5mm²	3x2.5mm²	3x2.5mm²	3x2.5mm²
Šaldymo jungtis	Flare	Flare	Flare	Flare	Flare
Min. vamzdyno ilgis (iš lauko į vidų)	3m	3m	3m	3m	3m
Standartinis vamzdyno ilgis (iš lauko į vidų)	5m	5m	5m	5m	5m
Max. vamzdyno ilgis (iš lauko į vidų)	25m	25m	25m	25m	25m
Max. Bendras vamzdyno ilgis	30m	30m	50m	60m	80m
Iš anksto įkrautas bendras vamzdžio ilgis	20m	20m	35m	40m	55m
Papildomas šaldymo įkrovimas (gramai/m)	15g	15g	15g	15g	15g
Max. Ilgio skirtumas (nuo artimiausios patalpos iki tolimiausios)	Nereikalaujama	Nereikalaujama	Nereikalaujama	Nereikalaujama	Nereikalaujama
Max. Aukščio skirtumas (iš lauko į aukštesnę patalpą)	15m	15m	15m	15m	15m
Max. Aukščio skirtumas (nuo žemesnės patalpos iki aukštesnės patalpos)	2	2	2	2	2
Max. skirt. lygylė tarp vidinio ir lauko bloko	10m	10m	10m	10m	10m
Skysčio aukšto ir žemo slėgio vožtuvai (coliais)	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Aukšto ir žemo slėgio dujų vožtuvai (coliais)	3/8"	should use 1/2" pipe for 18K duct	should use 1/2" pipe for 18K duct	should use 1/2" pipe for 22K duct	should use 1/2" pipe for 23K duct
Mantmenys (W x H x D) (mm)	853×602×349	853×602×349	920×699×380	1005×910×400	1005×910×400
Grynasis svoris (kg)	29	31	42	73	73
Pakuotės matmenys (W x H x D) (mm)	890×628×385	890×628×385	960×732×400	1045×950×430	1045×950×430
Bendras svoris (kg)	31	33	45	80	85
Pakrovimo talpa be vamzdžio (40 HQ)	306	306	234	114	114
Lauko sudėjimo riba (vienetas)	4	4	3	1	1
Standartinis patalpų derinys pagal Erp	09+09	09+09	09+09+09	09+09+09+09	09+09+09+09+09
Du vienetai	09+09, 09+12	09+09,09+12,09+18,12+12	09+09,09+12,12+12, 09+18,12+18,18+18	09+09,09+12,12+12, 09+18,12+18,18+18	09+09,09+12,12+12, 09+18,12+18,18+18
Trys vienetai	None	None	09+09+09,09+09+12,09+09+18, 09+12+12,09+12+18,12+12+12	09+09+09,09+09+12,09+12+12, 09+09+18,09+12+18,12+12+12	09+09+09,09+09+12,09+12+12, 09+09+18,09+12+18,12+12+12, 12+12+18,12+18+18,18+18+18
Keturi vienetai	None	None	None	9+9+9+9,9+9+9+12, 9+9+9+18,9+9+12+12, 9+12+12+12	09+09+09+09,09+09+09+12, 09+09+09+18,09+09+12+12, 09+09+12+18,09+12+12+12, 09+18+18+18,12+12+12+12, 12+12+12+18+18
Penki vienetai	None	None	None	None	09+09+09+09+09,09+09+09+09+12, 09+09+09+09+18,09+09+09+12+12, 09+09+09+12+18,09+09+09+18+18, 09+09+12+12+12,09+09+12+12+18, 09+12+12+12+12,09+12+12+12+18, 12+12+12+12+12
Lauko aplinkos temperatūros diapazonas (°C)	Vėsinimas:-15-50	Vėsinimas:-15-50	Vėsinimas:-15-50	Vėsinimas:-15-50	Vėsinimas:-15-50
	Šildymas:-20-24	Šildymas:-20-24	Šildymas:-20-24	Šildymas:-20-24	Šildymas:-20-24