



Factory Model Name (Outside)	TAC-12CHSD/ZG'I,*=11,41	TAC-18CHSD/ZG'I,*=11,41	TAC-24CHSD/ZG'I,*=11,41
Tipas	Šilumos siurblys / kondicionierius	Šilumos siurblys / kondicionierius	Šilumos siurblys / kondicionierius
Valdymas	Nuotolinis valdymo pultas / WiFi	Nuotolinis valdymo pultas / WiFi	Nuotolinis valdymo pultas / WiFi
Vėsinomo galia (W)	3400(1000~3770)	5140(1250~5910)	7040(1500~7800)
Šildymo galia (W)	3420(1000~3810)	5210(1250~6070)	7080(1500~7900)
Pdesignc (W)	3400	5100	7000
SEER (W/W)	6.1	6.8	6.4
Sezoninis efektyvumas (vėsinimas)	A++	A++	A++
EER (W/W)	3.00	3.28	3.02
COP (W/W)	3.40	3.78	3.25
Pdesignh (vidutinis) (kW)	2.2	4	4.9
SCOP (vidutinis) (W/W)	4	4	4
Sezoninis efektyvumas (šildymas) - vidutinis	A+	A+	A+
Galía (-10℃) (W)	2000	3700	4800
Declare Capacity (-22℃) (W)	1700	3800	4500
Back Up Heating Capacity (-22℃) (W)	900	1100	1000
Vidutinės metinės sąnaudos vėsinantis (Kwh/A)	196	263	383
Vidutinės metinės sąnaudos šildantis (Kwh/A)	770	1400	1715
Vidinis garso lygis (S/H/M/L/Mute) (dB(A))	42/38/36/32/30/26/22	47/43/40/37/34/31/27	48/46/44/41/39/36/30
Išorinis garso lygis (dB(A))	54	55	57
Elektrinė dalis			
Maitinimas	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P
Maitinamas šaltinis	Išorinis blokas	Išorinis blokas	Išorinis blokas
Įtampų diapazonas (V)	165~265	165~265	165~265
Vėsinimo darbinė srovė (A)	5.8(1.5~9.0)	6.9(1.5~12.0)	10.5(1.8~12.6)
Šildymo darbinė srovė (A)	4.4(1.5~10.0)	6.2(1.6~13.0)	10.0(1.8~13.4)
Energijos vartojimas vėsinantis (W)	1130(290~1500)	1567(330~2350)	2324(390~2800)
Energijos vartojimas šildantis (W)	1005(290~1720)	1376(340~2550)	2178(390~3000)
Šaltnešis			
Šaltnešio tipas	R32	R32	R32
Pakrovimas (Kg)	0.52	0.78	1.14
GWP	675	675	675
CO2 Equivalent (tonnes)	0.351	0.527	0.77
Sujungimai			
Sujungiantis laidas (Core X Size)	4×0.75mm²	4×0.75	4×0.75
Maitinimo laidas (Core X Size)	3×1.5mm²	3×1.5	3×1.5
Išplėtimo įrenginys	Kapiliarinis	Kapiliarinis	Kapiliarinis
Variniai vamzdeliai (dujos)	3/8"	3/8"	1/2"
	1/4"	1/4"	1/4"
Others			
Standartinis vamzdyno ilgis	5	5	5
Papildoma įkrova (g/m)	15	25	25
Maksimalus vamzdyno ilgis (m)	25	25	25
Didžiausias aukštis (m)	10	10	10
Darbinė temperatūra (nustatoma) (℃)	16-31	16-31	16-31
Vidaus darbinė temperatūra (℃)	Vėsinimas:17-32/Šildymas:0-30	Vėsinimas:17-32/Šildymas:0-30	Vėsinimas:17-32/Šildymas:0-30
Lauko darbinė temperatūra (℃)	Vėsinimas:-15-53/Šildymas:-20-30	Vėsinimas:-15-53/Šildymas:-20-30	Vėsinimas:-15-53/Šildymas:-20-30
Indoor Net Dimensions (W X H X D) (mm)	778×272×192	910×305×195	1005×321.5×220
Outdoor Net Dimensions (W X H X D) (mm)	712×459×276	853×602×349	920×699×380
Vidaus įrenginio svoris (Kg)	7.3	9	11
Lauko įrenginio svoris (Kg)	20	30	38